

## Online dörrbladsläsare



DBL340 är en kompakt dörrbladsläsare för beröringsfria kort och taggar. Läsaren är manipuleringskyddad då den har all intelligens säkert på insidan och endast antendelen på utsidan.

DBL340 läsaren består av läsarenhet samt ett ABLOY ellås EL980 med splitspindel. Inga extra hål behöver borraras i dörren för montering av låshus eller läsarenhet då kabeln förläggs inne i eller utanpå dörren. Enheten kompletteras med trycke och låscylinder efter önskemål.

DBL340 används främst på innerdörrar som springskydd i lokaler som inte kräver högsta säkerhet (personlig kod). Exempel på sådana lokaler är omklädningsrum, interna förråd, innerdörrar, källardörrar och kontor.



All programmering av systemet sker via ARX, RX WEB eller RiTA programvara och all konfigurationsdata sparas i en central databas.

Fördelarna med centralanslutna dörrbladsläsare är många. Administrationen av behörigheter är enkel då individuella kort omgående kan spärras i systemet. De senaste händelserna sparas i en loggfil i systemet.

DBL340 har inbyggd dörrkontrollenhet (DAC), vilket möjliggör en enkel installation då den kopplas direkt till centralenheten i passersystemet.

DBL340 är en miljöanpassad produkt utan miljöpåverkande PBB eller PBDE i kretskorten.

## Online dörrbladsläsare



### Indikeringar

- Dörr olåst/ Giltig passage – blå
- Dörr spärrad/Ogiltigt kort – röd

### Data

- Matningsspänning: 17,1 V AC/15-28V DC
- Strömförbrukning: vid 24V 30 mA
- Förbrukning vid olåst: vid 24V 150 mA
- Vikt: 1,5 kg inkl. låshus
- Temperaturområde: -20°C till +65°C
- Relativ fuktighet: 20-70%
- Läsarteknologi: EM4102
- Uppfyller kraven för IP54

### Kan anslutas till

- Direktansluts till ARX, RX WEB eller RiTA Passersystem

### Övrigt

- Valbar rättvänd/omvänd funktion
- Vändbar höger/vänster
- Har inbyggd sabotagekontakt
- Gjutna kåpor

### Material

- Mattborstad krom

### Artikelnummer

- DBL340 med låshus (vändbart höger/vänster)  
S556 718 000 E58 762 28



CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna  
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00  
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00  
Phone nat. 0771-640 640

Fax +46 (0)16 17 73 72

e-mail: [helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com](mailto:helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com)  
[www.assaabloyopeningsolutions.se](http://www.assaabloyopeningsolutions.se)